CIMENT MULTI-USAGES

CIMENT MULTI-USAGES est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT MULTI-USAGES CEM II/B-LL 32,5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.

Précautions d'emploi

- Il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres pour la réalisation de votre béton.
- CIMENT MULTI-USAGES ne doit pas être utilisé lorsque les températures sont en dessous de 5°C, sa prise serait alors altérée.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Les bétons doivent être protégés de la dessiccation, particulièrement par temps chaud.

Dosages

Sac de 25 kg	Ciment (Kg de ciment/m³)	Sable 0/4 (Seau 10 l)	Gravier (Seau 10 l)	Eau	Volume
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m³ de béton	3,5 + Pré-mélange 0/20 mm 7	5,5	11 l environ	70 l environ
Mortier de courant**	350 kg/m³ de sable	7	-	11 l environ	70 l environ

Sac de 35 kg	Ciment (Kg de ciment/m³)	Sable 0/4 (Seau 10 l)	Gravier (Seau 10 l)	Eau	Volume
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m³ de béton	5 + Pré-mélange 0/20 mm 10	8	17 l environ	100 l environ
Mortier courant**	350 kg/m³ de sable	10	-	17 l environ	100 l environ

**Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206 +A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.*

*** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.*

Conditionnement

25 kg
Palette de 64 sacs
Code EAN : 3549440000630

35 kg
Palette de 42 sacs
Code EAN : 3549440000647

Recommandations

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.
www.info-ciments-gris.fr

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

02/2024