

CIMENT EDILCEM



CIMENT EDILCEM est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT EDILCEM CEM II/B-LL 32.5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.

Précautions d'emploi

- Pour la réalisation de votre béton, il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres.
- Pour ne pas altérer la prise du ciment, il est conseillé de ne pas l'utiliser lorsque les températures sont en dessous de 5°C.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Les bétons doivent être protégés de la dessiccation, particulièrement par temps chaud.

Dosages

Sac de 25 kg	Ciment	Sable (Seau 10 L)	Gravier (Seau 10 L)	Eau
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m ³ de béton	3,5 	5,5 	12 L environ
Mortier courant**	350 kg/m ³ de sable	7 	-	12 L environ

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.

Conditionnement



25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000319

Recommandations

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr

