

CIMENT LIGNE BLEUE

CIMENT LIGNE BLEUE est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT LIGNE BLEUE est un ciment portland au calcaire conforme à la norme NF EN 197-1.

CIMENT LIGNE BLEUE CEM II/B-LL 32.5 R CE NF peut être utilisé tout au long de l'année.



Précautions d'emploi

- Il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres.
- Pour ne pas risquer d'altération, ce ciment ne doit pas être utilisé lorsque les températures sont inférieures à 5°C.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Par temps chaud et venteux, les bétons doivent être protégés de la dessiccation.

Dosages

Ciment	Sable 0/4 (Seau 10 L)	Gravillons (Seau 10 L)	Eau
 25 kg	3 	6 	Environ 12L

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.

Conditionnement



25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000586

Recommandations

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr

