

CIMENT EDILCEM



CIMENT EDILCEM est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT EDILCEM CEM II/B-LL 32.5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.

Précautions d'emploi

- Pour la réalisation de votre béton, il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres.
- Pour ne pas altérer la prise du ciment, il est conseillé de ne pas l'utiliser lorsque les températures sont en dessous de 5°C.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Les bétons doivent être protégés de la dessiccation, particulièrement par temps chaud.

Dosages

Sac de 25 kg	Ciment	Sable (Seau 10 L)	Gravier (Seau 10 L)	Eau
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m ³ de béton	3,5 	5,5 	12 L environ
Mortier courant**	350 kg/m ³ de sable	7 	-	12 L environ

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.

Conditionnement



25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000319

Recommandations

La teinte des ciments n'est pas un critère normatif et est intrinsèquement variable. Vicat ne saura être tenu responsable pour toute variation de teinte d'un béton ou mortier.

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr

