

CIMENT LIGNE BLEUE

CIMENT LIGNE BLEUE est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT LIGNE BLEUE est un ciment portland au calcaire conforme à la norme NF EN 197-1.

CIMENT LIGNE BLEUE CEM II/B-LL 32.5 R CE NF peut être utilisé tout au long de l'année.



Précautions d'emploi

- Il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres.
- Pour ne pas risquer d'altération, ce ciment ne doit pas être utilisé lorsque les températures sont inférieures à 5°C.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Par temps chaud et venteux, les bétons doivent être protégés de la dessiccation.

Dosages

Ciment	Sable 0/4 (Seau 10 L)	Gravillons (Seau 10 L)	Eau
 25 kg	3 	6 	Environ 12L

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.

Conditionnement



25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000586

Recommandations

La teinte des ciments n'est pas un critère normatif et est intrinsèquement variable. Vicat ne saura être tenu responsable pour toute variation de teinte d'un béton ou mortier.

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr

