

# CIMENT **GRIS**




**CIMENT GRIS est un ciment destiné aux travaux courants de maçonnerie.**

CIMENT GRIS CEM II/B-LL 32,5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.

## Précautions d'emploi

- Utiliser des sables et des graviers propres
- Il est déconseillé d'utiliser CIMENT GRIS lorsque les températures sont inférieures à 5°C
- Par temps chaud et venteux, il est nécéssaire de protéger le béton contre la dessiccation
- Il est conseillé de gâcher, de préférence, à l'aide d'une bétonnière pendant 3 minutes minimum

# Dosages

| Ciment | Sable 0/4 (Seau 10 l) | Gravillons (Seau 10 l) | Eau |
|---|---|---|---|
| 25 kg* | 3 | 6 | Environ 12 l |

**Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.*

# Conditionnement

**Sac 25 kg**
Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000579

# Recommandations

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.
www.info-ciments-gris.fr




